

Технический паспорт изделия



Линолеум бытовой TEXTiLE TEXART - Дизайн - AUSTIN 796

Линолеум бытовой TEXTiLE TEXART - ТЕКСТИЛЬ ТЕКСАРТ на двойной основе - это дополнительная устойчивость к разрывам полотна, более простая укладка, даже на основания с небольшими неровностями, отличная тепло- и шумоизоляция. Еще никогда дерево не было таким реалистичным. Глубокие грубые трещины и сучки придают дерзкий и смелый характер этому линолеуму.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум бытовой TEXTiLE TEXART - ТЕКСТИЛЬ ТЕКСАРТ
Бренд	IVC-RUS
Вид	Бытовой
Подвид	Утепленный
Удельное сопротивление, Ом	< 2кВ
Структура	Гетерогенный многослойный тзи основа
Основа	Двойная ПВХ + текстиль
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	3.5
Допуск неровноты толщ, мм	+10%
Класс горючести	КМ5
Класс, кл.	31
Область применения	квартиры, дома, новостройки, офисы, магазины, детские сады
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Рельефная поверхность. Двойная теплая основа
Защитный слой, мкм	0.33 мм (330)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	1.9
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	30
Шумоизоляция, Дб	18
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница от 1 рулона
Полы с подогревом (max +27C)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0140
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ
Способ укладки	На клей для линолеума FORBO №525
Истираемость, не более, г/кв.м	30

Безопасность материала (Сертификаты)

Остаточная деформация, мм

Соответствует ГОСТ

Сертифицирован на территории РФ и СНГ

$\leq 0,40$

ГОСТ30244, ГОСТ30402, ГОСТР51032,
ГОСТ12.1.044/п.4.18/, ГОСТ12.1.044/п.4.20/км5

/ _____ / _____ /

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.