

## Технический паспорт изделия



# Линолеум бытовой TEXTiLE GREENLiNE - Дизайн - BELFORT ОАК 539

Линолеум бытовой на двойной сверхпрочной и теплой основе TEXTiLE GREENLINE - ТЕКСТИЛЬ ГРИНЛАЙН предназначен в первую очередь для дома. Комфорт мягкость, бесшумность и теплота, в сочетании с повышенной толщиной и прочностью. Самая широкая линейка дизайнов роскошного дерева и плитки, включая интересные новинки под плитку и паркет. 18 разнообразных расцветок, чтобы каждый мог подобрать красивый и уютно-теплый пол в любую комнату

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум бытовой TEXTiLE GREENLiNE - ТЕКСТИЛЬ ГРИНЛАЙН
Бренд	IVC-RUS
Вид	Бытовой
Подвид	Утепленный
Структура	Гетерогенный многослойный с теплой основой
Основа	Двойная ПВХ + текстиль
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	4.1
Допуск неровноты толщ, мм	+10%
Класс горючести	КМ5
Класс, кл.	32
Область применения	квартиры / частные дома / многоэтажные дома / новостройки / офисы / магазины / детские сады / здания и сооружения класса А,Б
Устойчивость к химии	Высокая
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Рельефная противоскользящая полуматовая поверхность
Защитный слой, мкм	0.40 мм (400)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R9
Вес 1 м.кв., кг	2.4
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	23
Шумоизоляция, Дб	Комфортная акустика 17
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница от 1 рулона
Полы с подогревом (тах +27С)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0168
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ

Способ укладки

Истираемость, не более, г/кв.м

Безопасность материала (Сертификаты)

Остаточная деформация, мм

Соответствует ГОСТ

На клей для линолеума

На клей для линолеума FORBO №525

Сертифицирован на территории РФ и СНГ

≤0,40

ГОСТ30244, ГОСТ30402, ГОСТР51032,

ГОСТ12.1.044/п.4.18/, ГОСТ12.1.044/п.4.20/км5

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.