

## Технический паспорт изделия



### **Линолеум бытовой TEXTiLE MAGNATEX - Дизайн - TEXTiLE CABRAL W33**

Бытовой линолеум TEXTiLE MAGNATEX - ТЕКСТИЛЬ МАГНАТЕКС это линолеум с максимальной толщиной 5мм и всеми преимуществами дополнительной нетканой основы TEXTiLE из полиэстера. Очень тёплый и толстый линолеум, который способен скрыть небольшие неровности стяжки и сохранить тепло вашего дома даже в сильные морозы. Дополнительный бонус этой коллекции, тишина в вашем доме.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум бытовой TEXTiLE MAGNATEX - ТЕКСТИЛЬ МАГНАТЕКС
Бренд	IVC-RUS
Вид	Бытовой
Подвид	Комфортная акустика
Удельное сопротивление, Ом	< 2kW
Структура	Гетерогенный многослойный тзи основа
Основа	Двойная ПВХ + текстиль
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	4.8
Допуск неровноты толщ, мм	+10%
Класс горючести	КМ5
Класс, кл.	32
Область применения	спальни, залы, холлы, квартиры, частные дома, новостройки, офисы, магазины, детские сады
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Прочная теплая основа. (нельзя порвать)
Защитный слой, мкм	0.4 мм (400)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	2.5
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	20
Шумоизоляция, Дб	18
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница от 1 рулона
Полы с подогревом (max +27C)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0160
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ

Способ укладки

Истираемость, не более, г/кв.м

Безопасность материала (Сертификаты)

Остаточная деформация, мм

Соответствует ГОСТ

Клей для линолеума

На клей для линолеума FORBO №525

Сертифицирован на территории РФ и СНГ

≤0,40

ГОСТ30244, ГОСТ30402, ГОСТР51032,

ГОСТ12.1.044/п.4.18/, ГОСТ12.1.044/п.4.20/км5

/ \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.