irussia

+7 (495) 120-88-87
№ паспорта: 05301
Дата: 17.09.2026

Технический паспорт изделия

Линолеум коммерческий COMMERCiAL TiTAN 70 - Дизайн - ACZENT WOOD TT043

Коммерческий линолеум TiTAN 70 - ТИТАН 70 представляет собой коллекцию покрытий, разработанную с учетом высоких требований к эксплуатации в условиях интенсивного использования в общественных пространствах. Эта серия отличается исключительной износостойкостью и простотой обслуживания, что делает её идеальным выбором для помещений с высокой проходимостью. В ассортименте коллекции представлены популярные коммерческие дизайны, имитирующие текстуру крошки, ламината и доски, что позволяет создать эстетически привлекательное и функциональное покрытие.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий TiTAN 70 - ТИТАН 70
Эксклюзивное производство для:	Lino PROFI
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Подвид	Усиленный
Удельное сопротивление, Ом	< 2kW - антистатик
Структура	Гетерогенный
Основа	Компактная ПВХ основа
Ширина, м	2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Толщина, мм	2.3
Допуск неровноты толщ, мм	+-10%
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	34/43
Область применения	Для кабинета, Для дома, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школ, Для цеха завода, Для склада, Для цеха электронной сборки, Для опта
Устойчивость к химии	Отличная
Особенности коллекции	Матовая не скользкая поверхность
Защитный слой, мкм	0.65мм (650)мкм
Доп. защита рабочего слоя	Матовый PU лак
Допуск неровноты защиты , мкм	+-10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	2.4
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	25
Шумоизоляция, Дб	16
Форма поставки и мин. партии	Рулон
Полы с подогревом (max +27С)	Да

Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0108
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Шнур для сварки/Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ
Способ укладки	На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
Истираемость, не более, г/кв.м	25
Безопасность материала (Сертификаты)	Сертифицирован на территории РФ и СНГ
Остаточная деформация, мм	≤0,20

/_____/_____/

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.