irussia

+7 (495) 120-88-87
№ паспорта: 05116
Дата: 16.10.2026

Технический паспорт изделия

Линолеум коммерческий CONTRACT CONFIDENCE - Дизайн - АСПЕКТ 5

Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT CONFiDENCE - СЕМИ КОНТРАКТ КОНФИДЕНЦ это коллекция напольных покрытий с традиционным дизайном, главным преимуществом которого является универсальность и доступная цена. Натуральные цвета серого, коричневого и бежевого оттенка, делают линолеум уместным в любом интерьере. Благодаря компактному нижнему слою из вспененного ПВХ, покрытие можно использовать как в домашних условиях, так и в общественных помещениях с умеренной нагрузкой.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT CONFiDENCE - СЕМИ КОНТРАКТ КОНФИДЕНЦ
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Подвид	Лёгкий
Удельное сопротивление, Ом	< 2kW
Структура	Гетерогенный многослойный пвх основа
Основа	Компакт ПВХ
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	2.0
Допуск неровноты толщ, мм	+-10%
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	32
Область применения	/ Квартиры / Дома / Поликлиники / Детские сады / Школы / Офисы и другие общественные места класса А,Б,В с умеренной нагрузкой
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Доступная цена, современные дизайны, не впитывает влагу, безопасен для здоровья
Защитный слой, мкм	0.40 мм (400)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты , мкм	+-10%
Коэффициент противоскольжения	R9
Вес 1 м.кв., кг	1.8
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	30
Шумоизоляция, Дб	16
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница.
Полы с подогревом (max +27С)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0088

Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ
Способ укладки	На клей для линолеума
Истираемость, не более, г/кв.м	25
Безопасность материала (Сертификаты)	Есть.Все типы зданий (А,Б,В) в.т.ч для школ и больниц
Остаточная деформация, мм	≤0,20
Соответствует ГОСТ	ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /

/_____/_____/

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.