


Технический паспорт изделия



Линолеум коммерческий CONTRACT PARTNER - Дизайн - OSIRIS 1

Коммерческий линолеум PARTNER - ПАРТНЕР имеет не скользкую чипсовую структуру верхнего рабочего слоя, в сочетании с плотной компактной ПВХ основой. Цветовая гамма под серую и бежевую гранитную крошки, плюс классические дизайны под светлое и темное дерево, которые можно применять как дома, так и на общественных объектах.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT PARTNER - СЕЙМИ КОНТРАКТ ПАРТНЕР
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Подвид	Многоцелевой
Структура	Гетерогенный многослойный ПВХ основа
Основа	Вспен. ПВХ
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	2.1
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	33
Область применения	Здравоохранение / Больницы / Мед. учреждения / Поликлиники / Обучение / Детские сады / Школы / Офисы и другие общественные места класса А,Б,В
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Чипсовая структура
Защитный слой, мкм	0.45 мм (450)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R9
Вес 1 м.кв., кг	1,9
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	30
Шумоизоляция, Дб	15
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница.
Полы с подогревом (max +27С)	Разрешено
Теплоизоляция, м ² К/Вт	0,0088
Теплопроводность, Вт/мК	0,25
Система стыковки швов, шт	Холодная сварка
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ
Способ укладки	На клей для линолеума
Истираемость, не более, г/кв.м	25

Безопасность материала (Сертификаты)

Остаточная деформация, мм

Соответствует ГОСТ

Сертифицирован на территории РФ и СНГ

$\leq 0,20$

ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2
/

/ _____ / _____ /

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.