

Технический паспорт изделия



Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT ViSiON - Дизайн - AVALON 934

Коллекция линолеума с увеличенной толщиной и плотной основой. Лучшие цвета гранитной крошки и другие дизайны.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT ViSiON - СЕМИ КОНТРАКТ ВИЖН
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Структура	Гетерогенный многослойный ПВХ основа
Основа	Вспен. ПВХ
Ширина, м	2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
Толщина, мм	2.2
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	23-33-34-41
Область применения	Для кабинета, Для гостиной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школы, Для завода, Для оптовых поставок, Для розничных точек
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	Рельефная чипсовая поверхность
Защитный слой, мкм	0.50 мм (500)
Доп. защита рабочего слоя	+10%
Допуск неровноты защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	2.0
Срок службы, лет	15
Длина рулон., м	30
Шумоизоляция, Дб	18
Форма поставки и мин. партии	От 1 рулона
Полы с подогревом (тах +27С)	Разрешено
Система стыковки швов, шт	Шнур для сварки
Система примыкания к стенам, шт	Плинтус ПВХ
Способ укладки	На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
Истираемость, не более, г/кв.м	30
Безопасность материала (Сертификаты)	Есть. Все типы зданий (А,Б,В) в.т.ч для школ и больниц
Остаточная деформация, мм	≤0,20

Соответствует ГОСТ

ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2
/

/ _____ /
М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.