

Технический паспорт изделия



Линолеум коммерческий SUPER VELVET - Дизайн - NOBLE OAK W97

Линолеум коммерческий SUPER VELVET - СУПЕР ВЕЛЬВЕТ, революция на рынке напольных покрытий. Мы создали уникальный вид, по сути это ламинат в рулонах. с непревзойденно чёткими и реалистичными текстурами дерева, которые легко и быстро укладываются без подгонки каждой планки. Цена значительно ниже классического ламината. Поверьте Вы сможете себе это позволить

Тип материала	Линолеум коммерческий
Полное наименование	Линолеум коммерческий SUPER VELVET - СУПЕР ВЕЛЬВЕТ
Бренд	IVC-RUS
Вид	Коммерческий
Подвид	Усиленный
Удельное сопротивление, Ом	< 2kΩ
Структура	Гетерогенный многослойный ПВХ основа
Основа	Сверхплотный ПВХ
Ширина, м	2.0-3.0-4.0
Толщина, мм	2.0
Допуск неровности толщ, мм	+10%
Класс горючести	КМ2
Класс, кл.	33/41
Область применения	квартиры / частные дома / многоэтажные дома / новостройки / офисы / магазины / мед. учреждения / детские сады / школы / больницы / здания и сооружения класса А,Б,В
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Особенности коллекции	HD тиснение под дерево с продольной фаской
Защитный слой, мкм	0.55 мм (550)
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Допуск неровности защиты, мкм	+10%
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв., кг	2.4
Срок службы, лет	25
Длина рулон., м	25
Шумоизоляция, Дб	8
Форма поставки и мин. партии	Опт. Розница от 1 рулона
Полы с подогревом (max +27C)	Разрешено
Теплоизоляция, м²К/Вт	0,0158
Теплопроводность, Вт/МК	0,25
Система стыковки швов, шт	Шнур для сварки / Холодная сварка

Система примыкания к стенам, шт
Способ укладки
Истираемость, не более, г/кв.м
Безопасность материала (Сертификаты)
Остаточная деформация, мм
Соответствует ГОСТ

Плинтус ПВХ
На клей для линолеума FORBO №525
25
Сертифицирован на территории РФ и СНГ
≤0,10
ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2
/

/ _____ /
М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.