irussia

+7 (495) 120-88-87
№ паспорта: 05174
Дата: 07.11.2026

Технический паспорт изделия

# Линолеум коммерческий TECHNO PRO - Дизайн - БАЙКАЛ 4

Линолеум коммерческий TECHNO PRO - ТЕХНО ПРО износостойкого profi винила создан для различных сфер применения. Оттенки цветов и дизайнов дают возможность реализации любых проектов: дом, магазин, школа, кабинет, гостинная, кухня, коридор, офис, переговорная, больница, детский сад. Это коммерческий линолеум по с качеством и требованиями для профи.

| | |
|---|---|
| Тип материала | Линолеум |
| Полное наименование | Линолеум коммерческий TECHNO PRO - ТЕХНО ПРО |
| Бренд | IVC-RUS |
| Вид | Коммерческий |
| Подвид | Усиленный |
| Удельное сопротивление, Ом | < 2kW - антистатик |
| Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа |
| Основа | Плотный ПВХ |
| Ширина, м | 1,5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 |
| Толщина, мм | 2.2 |
| Допуск неровноты толщ, мм | +-10% |
| Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 |
| Класс, кл. | 34/42 |
| Область применения | Для кабинета, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школы, Для завода, Для склада, Для серверной, Для оптовых поставок, Для розничных точек |
| Устойчивость к химии | Отличная |
| Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС |
| Особенности коллекции | Износостойкая структура profi, не скользкой прочной поверхностью |
| Защитный слой, мкм | 0.55 мм (550) |
| Доп. защита рабочего слоя | Полиуретановый защитный слой с чипс структура profi |
| Допуск неровноты защиты , мкм | +-10% |
| Коэффициент противоскольжения | R10 |
| Вес 1 м.кв., кг | 2.5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Длина рулон., м | 18-30 |
| Шумоизоляция, Дб | 15 |
| Форма поставки и мин. партии | Оптом. В розницу от 1 рулона. Отрез от 1 м.пог. |
| Полы с подогревом (max +27С) | Разрешено |
| Теплоизоляция, м²К/Вт | 0,0080 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0.25 |
| Система стыковки швов, шт | Шнур для сварки швов |
| Система примыкания к стенам, шт | Плинтус ПВХ |

| | |
|---|---|
| Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация |
| Истираемость, не более, г/кв.м | 25 |
| Безопасность материала (Сертификаты) | Сертифицирован на территории РФ и СНГ |
| Остаточная деформация, мм | ≤0,05 |
| Соответствует ГОСТ | ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /, ISO 10582, ГОСТ 11529, ISO 24343, ISO 16581 |

/_____/_____/

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.